

Ingenieurbüro Reglin IBR - Tiefbau - Am Brennickel 4 06869 Coswig (Anhalt) Tel. 034903 / 485770 Fax 034903 / 485772 Mail: IBR-Coswig-Anhalt@T-Online.de			
		Datum	Zeichen
	bearbeitet	06 / 2020	Reglin
	gezeichnet	06 / 2020	Randewig
	geprüft	06 / 2020	Reglin

Am Brennickel 4
06869 Coswig (Anhalt)
Tel. 034903 / 485770 Fax 034903 / 485772
Mail: IBR-Coswig-Anhalt@T-Online.de

	Datum	Zeichen
bearbeitet	06 / 2020	Reglin
gezeichnet	06 / 2020	Randewig
geprüft	06 / 2020	Reglin

	Datum	Zeichen
nachgeprüft		

Grünfläche 1.70 Gehweg 2.50 Fahrstreifen 3.00 Fahrstreifen 3.00 Parkfläche 5.00 Grünfläche 1.54

0.35 0.35

Flurstücksgrenze

vorh. Bord

Tiefbord auf 20 cm Unterbeton C 20/25

2.5%

Rundbord, 3 cm Aufritt u. 2-zeilige Bordrinne

2.5%

4%

C 20/25

10 cm Oberboden u. Rasenansaat

Oberbau Bk 0,3 nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

8 cm Betonpflaster
4 cm Pflasterbettung, Splitt / Sand - Brechkornmisch
18 cm Schottertragschicht B1 0/32, Ev2 ≥ 120 MPa
30 cm Gesamtdicke auf Planum - Ev2 ≥ 45 MPa

6.00

Rundbord, 3 cm Aufritt u. 2-zeilige Bordrinne

2.5%

4%

C 20/25

Oberbau Bk 1,0 nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

12 cm Betonpflaster
4 cm Pflasterbettung, Splitt / Sand-Brechkornmisch
20 cm Schottertragschicht B1 0/32, Ev2 ≥ 150 MPa
29 cm Frostschutzschicht B2 0/45, Ev2 ≥ 120 MPa
65 cm Gesamtdicke auf Planum - Ev2 ≥ 45 MPa

Hochbord, 8-10 cm Aufritt

2.5%

C 20/25

Oberbau Bk 1,0 nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

10 cm Betonpflaster
4 cm Pflasterbettung, Splitt / Sand-Brechkornmisch
15 cm Schottertragschicht B1 0/32, Ev2 ≥ 150 MPa
26 cm Frostschutzschicht B2 0/45, Ev2 ≥ 120 MPa
55 cm Gesamtdicke auf Planum - Ev2 ≥ 45 MPa

10 cm Oberboden u. Rasenansaat

Zaun

Flurstücksgrenze

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

	Unterlage / Blatt-Nr.: _ / 2
	Regelquerschnitt 3
PROJIS-Nr.: _ _ _	Maßstab: 1 : 50

aufgestellt:	
Coswig, den	